






Lámparas LED para Alumbrado Público



Especificaciones Generales

















Consumo de Potencia	12 - 180 W
Voltaje de operación	90 - 265 Vac, 12 / 24 Vdc
Factor de Potencia	>0.95
Protección contra descarga	Clase I
Flujo lumínico	1260 - 180000 lm
Ángulo de Haz	75° - 130°
Temperatura de Color	3000°K - 6000 °K
Indice de Rendimiento de Color	Ra ≥ 80
Protección contra ingreso:	IP65, IP67
Protección contra impacto:	IK7
Humedad de operación	10 % - 90 %
Temperatura de Operación	-30°C - 50°C
Protección contra descarga	Clase I
Material de la carcasa	Aluminio Fundido
Vida util	50 000 horas
Garantía	3 ó 5 años

Código	Foto	P	Φ_v	Dimensiones	Peso
--------	------	---	----------	-------------	------

AN-SLT-12W		12 W	1260 lm	350*97*72mm	0.85 kg
------------	---	------	---------	-------------	---------

AN-SLT-20W		20 W	2100 lm		4.5 kg
------------	---	------	---------	---	--------

AN-SLT-30W		30 W	3150 lm		4.5 kg
------------	---	------	---------	---	--------

Código	Foto	P	Φ_v	Dimensiones	Peso
AN-SLT-40W		40 W	4100 lm		5.5 kg
AN-SLT-50W		50 W	5250 lm		5.5 kg
AN-SLT-60W		60 W	6200lm		7.5kg
AN-SLT-80W		80 W	8000 lm		9 kg
AN-SLT-100W		100 W	10200 lm		9 kg
AN-SLT-120W		120 W	12000 lm		10 kg
AN-SLT-150W		150 W	15000lm		11.5 kg
AN-SLT-180W		180 W	18000lm		11.5 kg



Driver inside

