



oelux.com

## Tubos LED T5 Alto Desempeño con base incorporada



Codigo	L	P	Vin	Color T	Flujo Lumínico ( $\Phi_v$ )	Dimensiones	PF	THD
OE-T5-600-8	600mm	8 W	90-277 Vac	6000K	880lm±10%	26 x 600mm	≥0.96	<10%
				4100K	880lm±10%			
				3000K	800lm±10%			
OE-T5-600-10	600mm	10 W	90-277 Vac	6000K	1100lm±10%	26 x 600mm	≥0.96	<10%
				4100K	1100lm±10%			
				3000K	1000lm±10%			
OE-T5-1200-16	1200mm	16 W	90-277 Vac	6000K	1800lm±10%	26 x 1200mm	≥0.96	<10%
				4100K	1800lm±10%			
				3000K	1600lm±10%			
OE-T5-1200-18	1200mm	18 W	90-277 Vac	6000K	2100lm±10%	26 x 1200mm	≥0.96	<10%
				4100K	2100lm±10%			
				3000K	2000lm±10%			
OE-T5-1200-20	1200mm	20 W	90-277 Vac	6000K	2400lm±10%	26 x 1200mm	≥0.96	<10%
				4100K	2400lm±10%			
				3000K	2200lm±10%			

Los tubos son interconectables en paralelo.

Incluyen conectores, y accesorios de instalacion y montaje.

Versión con fuente de poder externa disponible.

### Tabla de Equivalencias para reemplazo directo y un mismo nivel de iluminación.

Ölux LED	Flourescente	Ahorro
2 piezas T5 600mm 10 W	2 piezas T8 U 32W	<b>44 W</b>
1 piezas T8 1200mm 20 W	2 piezas T5 1200mm 32 W	<b>44 W</b>
1 piezas T8 1200mm 18 W	1 Pieza T5 1200mm 54 W	<b>36 W</b>



**Accesorios de instalación incluidos.**

