



## Luminarias LED para banquetas, parques y andadores peatonales.

### Foto y Código de producto

### Especificaciones técnicas.

#### YN-LGL-003



Carga: **30W** (Bridgelux 45MIL led chips, 110~120lm/W)  
Temperatura de color: **3000 K (calido), 6000 K (blanco puro)**  
Flujo lumínico: **3,000lm**  
Material luminaria: vidrio templado  
Material estructural: aluminio forjado  
Vida útil: **> 50,000hours**  
Material del sujetador: **acero inoxidable**  
Dimensiones: **600\*350\*500mm (sin tubo)**  
Tratamiento de superficie: **rociado de polvo epóxico para exteriores**  
Aislamiento: **IP65**  
Protección contra descarga: **Clase I**

#### YN-LGL-005



Carga: **15W** (Bridgelux 45MIL led chips, 110~120lm/W)  
Temperatura de color: **3000 K (calido), 6000 K (blanco puro)**  
Flujo lumínico: **3,000lm**  
Material luminaria: vidrio templado  
Material estructural: aluminio forjado  
Vida útil: **> 50,000hours**  
Material del sujetador: **acero inoxidable**  
Dimensiones: **600\*350\*300mm (sin tubo)**  
Tratamiento de superficie: **rociado de polvo epóxico para exteriores**  
Aislamiento: **IP65**  
Protección contra descarga: **Class I**

#### YN-LGL-006



Carga: **30 W** (Bridgelux 45MIL led chips, 110~120lm/W)  
Temperatura de color: **3000 K (calido), 6000 K (blanco puro)**  
Flujo lumínico: **3,000 lm**  
Material luminaria: **vidrio templado**  
Material estructural: **aluminio forjado**  
Vida útil: **> 50,000 h**  
Material del sujetador: **acero inoxidable**  
Dimensiones: **Φ550\*600mm (sin tubo)**  
Tratamiento de superficie: **rociado de polvo epóxico para exteriores**  
Aislamiento: **IP65**  
Protección contra descarga: **Clase I**

#### YN-LGL-007



Carga: **30 W** ( 2 x 15 W Bridgelux 45MIL led chips, 110~120lm/W)  
Temperatura de color: **3000 K (calido), 6000 K (blanco puro)**  
Flujo lumínico: **3,000 lm**  
Material luminaria: **vidrio templado**  
Material estructural: **aluminio forjado**  
Vida útil: **> 50,000 h**  
Material del sujetador: **acero inoxidable**  
Dimensiones: **600\*7000\*150mm (sin tubo)**  
Tratamiento de superficie: **rociado de polvo epóxico para exteriores**  
Aislamiento: **IP65**  
Protección contra descarga: **Clase I**

## Luminarias LED para banquetas, parques y andadores peatonales.

Foto y Código de producto

Especificaciones técnicas.

YN-LGL-008



Carga: **30 W** ( 2 x 15 W Bridgelux 45MIL led chips, 110~120lm/W)

Temperatura de color: **3000 K (calido), 6000 K (blanco puro)**

Flujo lumínico: **3,000 lm**

Material luminaria: **vidrio templado**

Material estructural: **aluminio forjado**

Vida útil: **> 50,000 h**

Material del sujetador: **acero inoxidable**

Dimensiones: **Φ550\*600mm (sin tubo)**

Tratamiento de superficie: **rociado de polvo epóxico para exteriores**

Aislamiento: **IP65**

Protección contra descarga: **Clase I**

## Luminarias LED para banquetas, parques y andadores peatonales.

Foto y Código de producto

Especificaciones técnicas.

